

۸- تکمیل و نهایی کننده: ماشینی است که برای عملیات تکمیلی و نهایی روی سطح مسیرهای تردد ترافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد نظیر، قیر پاشها، فینیشرها<sup>۱</sup>  
۹- لوله‌گذار: ماشینی است خودکشندۀ با چرخ لاستیکی یا زنجیری مجهز به تجهیزات لوله‌گذاری با شاسی اصلی، بالابری قرقه‌ای، بوم جانبی با قابلیت گردش محور عمودی و وزنه تعادل که عمدتاً برای لوله‌گذاری در محل استفاده می‌شود.

- ۱. Ride Machine
- ۲. Non Riding Machine
- ۳. Remote Control Machine
- ۴. Trencher
- ۵. Drill wagon
- ۶. Jumbo Drill
- ۷. Road header
- ۸. Flinisher machine

۱۰- لاپروب: ماشینی است که برای جمع‌آوری گل و لای و لجن مورد استفاده قرار گرفته و قادر به انجام کار در شرایط مشابه می‌باشد.  
۱۱- تراکتور با کشنده: ماشینی است که به منظور کشیدن تجهیزات و ادوات عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شماره شناسایی محصول: عبارت است از یک مجموعه مشخصات، حروف و عدد که برای شناسایی محصول مطابق با استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۰۵ توسط سازنده به یک ماشین کامل اختصاص یافته و بر روی سازه اصلی نصب می‌گردد.  
حافظ: وسیله‌ای است که برای ایمن‌سازی فرد در برابر قسمت‌های خطرناک ماشین بکار می‌رود.

حافظ ایمن درهم‌قفل‌شونده: حفاظی است که بوسیله قطعه درهم‌قفل‌شونده مکانیکی یا الکتریکی عمل می‌کند و مانع از کارکرد ماشین تا زمان بسته شدن حفاظ می‌گردد و در صورت باز شدن درب حفاظ، فرمان توقف را به ماشین صادر می‌کند.  
شروع به کار ماشین: به تغییر حالت ماشین از وضعیت استراحت یا توقف به وضعیت حرکت قسمتی یا تمام ماشین اطلاق می‌شود.

شروع به کار ناخواسته: به هرگونه شروع به کار غیر برنامه‌ریزی شده ناشی از عوامل بیرونی و درونی ماشین اطلاق می‌شود.

شخص ذیصلاح: شخصی است حقیقی یا حقوقی که صلاحیت، تجربه و مهارت انجام کار را به صورت علمی و فنی دارا بوده و می‌تواند نسبت به انجام کار محول شده یا مسئولیت پذیرفته شده اقدام کند.

شرایط اضطراری: وضعیتی است که طی آن، روند معمول و متعارف عملیاتی دست‌خوش تغییرات ناگهانی و غیرعادی یا تهدیدآمیز می‌گردد.  
حریم عملیات ماشین‌آلات عمرانی: محدوده‌ای است تعریف شده در حوزه عملیاتی ماشین یا دستگاه که حضور افراد غیر مجاز در آن منع است.

منطقه کاری: به ناحیه‌ای اطلاق می‌گردد که عملیات اجرایی و کار با ماشین‌آلات عمرانی در آن انجام می‌شود.

عامل انجام کار: فردی است ذیصلاح که دلایل گواهینامه ویژه از راهنمایی و رانندگی و مهارت فنی و حرفاهای از سازمان آموزش فنی و حرفاها کشوار بوده و قادر به انجام کار با ماشین‌آلات عمرانی می‌باشد.

جام: محفوظه‌ای است که برای بارگیری و بلند کردن توده خاک و مصالح در ماشین‌آلات عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
پیوپاتیک (پیوماتیک): به سیستمی اطلاق می‌شود که برای تأمین نیروی اعمال قدرت توسعه ماشین و تجهیزات از هوا فشرده است.

هیدرولیک: به سیستمی اطلاق می‌شود که برای تأمین نیروی اعمال قدرت توسعه ماشین و تجهیزات از سیال روغن تحت فشار استفاده می‌گردد.

۱۳۹۱/۶/۲

۸۷۲۲۸ روزنامه رسمی کشور

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور  
به پیوست یک فقره آئین‌نامه اینمی کار با ماشین‌آلات عمرانی (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آئین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.  
وزیر تعauen، کار و رفاه اجتماعی - عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

### آئین‌نامه اینمی کار با ماشین‌آلات عمرانی

#### فصل اول - کلیات و تعاریف :

##### هدف:

هدف از تدوین این آئین‌نامه، اینم سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در فعالیت‌های مرتبط با ماشین‌آلات عمرانی استفاده می‌باشد.

##### دامنه شمول:

مقررات این آئین‌نامه به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و برای کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار که در آنها از ماشین‌آلات مندرج در این آئین‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرند لازم الاجراء می‌باشد.

#### فصل اول - تعاریف :

ماشین: مجموعه‌ای از قطعات متخرک و ثابت که بر روی شاسی قرار گرفته و برای تسهیل در عملیات عمرانی در کارگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس نوع راهبری به موارد زیر تقسیم می‌شوند:

۱- ماشین با سرنشین<sup>۱</sup>: ماشینی است خودکشندۀ که برای راندن دارای کابین و صندلی است و عامل انجام کار پس از استقرار روی آن می‌تواند نسبت به هدایت و کنترل ماشین با ابزار و تجهیزات متصل به آن اقدام نماید.

۲- ماشین بی سرنشین<sup>۲</sup>: ماشینی است خودکشندۀ با کنترل مستقیم و تجهیزات کنترلی که روی ماشین نصب شده است و عامل انجام کار بصورت پیاده ماشین را هدایت و کنترل می‌نماید.

۳- ماشین کنترل از راه دور<sup>۳</sup>: ماشینی است که توسط دستگاه‌های کنترل از راه دور به دو روش بی‌سیم و با سیم هدایت و کنترل می‌شود.

#### ماشین‌آلات عمرانی براساس نوع کاربری

##### این ماشین‌آلات به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱- حفار: این دسته از ماشین‌آلات برای حفر، گودبرداری در عملیات اجرایی در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند نظریه بیل‌های مکانیکی و الکتریکی، نهرکن‌ها، دریل و اگن‌ها<sup>۴</sup>.

۲- خاکبردار: این دسته از ماشین‌آلات برای خاکبرداری از محل دپ، تخریب و نظایر آن و جابجاگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظریه لودرها، بیل‌های مکانیکی، دوزرها، حفار کلیلی چرخ زنجیری با تجهیزات کششی

۳- تسطیح کننده: این دسته از ماشین‌آلات برای تسطیح محل مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظریه لودرها، اسکرپرها، گیربردها

۴- فشرده ساز: این دسته از ماشین‌آلات برای فشرده نمودن لایه‌های خاک و سایر مصالح مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظریه انواع غلطکها

۵- تهیه مصالح: به دسته‌ای از ماشین‌آلات عمرانی اطلاق می‌گردد که نسبت به تولید مصالح از قبیل شن و ماسه، بتن، اسفالت، قیر گرم و نظایر مشابه اقدام می‌کنند

۶- انتقال مواد: ماشینی است که برای حمل و یا جابجاگری مواد و مصالح مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظریه دوزرها، لودرها، نوارنقاله، اسکرپرها، تراک‌ها

۷- باربردار: ماشینی است که نسبت به بلند نمودن بار در محور قائم و یا سایر محورهای ترکیبی عمل نموده و بار را از روی سطح مبنای برداشته و جابجا می‌کند. نظریه جرثقیل، بالابر و لیفتراک




- الف - بکارگیری شخص ذیصلاح برای نظارت بر انتقال ماشین‌آلات بر روی سکو یا تریلر حمل ماشین‌آلات.
- ب - سکوی انتقال ماشین روى تریلر عرض و مقاوم باشد.
- ج - سکوی انتقال یا تریلر لغزندۀ بباشد.
- د- فقط از اهرم حرکت ماشین استفاده شده و دیفرانسیل قفل باشد.
- ه- ماشین بطور احسنه و اینم به سکو منتقل شود.
- و- سکوی انتقال و تریلر تراز باشد.
- ز- ماشین بر روی سکو یا تریلر مهار گردد.
- ۱۸۵۴-** کارفرما مکلف است برای حمل ماشین‌آلات عمرانی از روی پل یا سازه‌های نظیر آن قلّاً از استحکام و مقاومت آن از طریق مراجع ذیصلاح اطمینان حاصل نموده و نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نماید.
- ۱۸۵۵-** کارفرما مکلف است برای نسبت به تعیین محدودیت‌های سرعت مجاز وسائل نقلیه (اعم از ماشین‌آلات کارگاهی و عبوری) در سطح کارگاه مطابق با مقررات جاری اقدام نماید.
- ۱۸۵۶-** کارفرما مکلف است با توجه به نوع عملیات، ماشین‌آلات عمرانی مناسب با نوع فعالیت اجرایی را انتخاب نماید و استفاده از هرگونه ماشین‌آلات عمرانی بصورت غیرمعتارف منوع است.
- ۱۸۵۷-** کارفرما مکلف است نسبت به تهییه دستورالعمل کار با ماشین‌آلات عمرانی اقدام نموده و آن را در اختیار عامل انجام کار قرار دهد، عامل انجام کار نیز موظف به رعایت اجرای آن می‌باشد.
- ۱۸۵۸-** کارفرما مکلف است برای انجام عملیات عمرانی فقط از ماشین‌آلات عمرانی که دارای معاینه فنی معتبر می‌باشد، استفاده نماید.
- ۱۸۵۹-** کارفرما مکلف است از ورود افراد غیر مجاز در حرمی عملیات ماشین‌آلات عمرانی در حین انجام عملیات اجرایی اکیداً خود داری نماید.
- ۱۸۶۰-** راننده یا عامل انجام کار با ماشین‌آلات عمرانی موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات موجود از مسیرهای مشخص شده در کارگاه ترد نماید.
- ۱۸۶۱-** عامل انجام کار و راننده باید در هنگام کار و رانندگی از انجام اعمالی نظری خودرن، آشاییدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و نظایر آن و استفاده از داروهای خواب‌آور و سایر اعمالی که سبب کاهش هوشیاری و تمرکز وی می‌گردد خودداری نماید.
- ۱۸۶۲-** کارفرما مکلف است نسبت به توقف عملیات اجرایی در شرایط جوی نامساعد نظیر طوفان، مه گرفتگی، گرد و غار شدید و نظایر آن (به استثنای ماشین‌آلاتی که برای شرایط اضطراری و عملیاتی مذکور تجهیز شده‌اند) اقدام نماید.
- ۱۸۶۳-** نگهداری مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل کابین راننده اکیداً منوع است.
- ۱۸۶۴-** حمل و جایه‌جایی مواد قليل اشتعال و انفجار تنها با استفاده از ماشین‌آلاتی که برای این منظور طراحی و ساخته شده‌اند مجاز است.
- ۱۸۶۵-** ماشین‌آلات عمرانی که بخش‌هایی از آن فاقد دید کافی می‌باشد باید به وسائل آشکارساز مناسب تجهیز گردد.
- ۱۸۶۶-** کارفرما مکلف است در موارد زیر نسبت به استفاده از فرد علامت‌دهنده اقدام نماید:
- الف - هنگام ورود ماشین به حریم دکله‌های برق و خطوط انتقال نیرو با رعایت مقررات حريم خطوط انتقال نیرو و توزیع برق.
- ب - در محیط‌های اطراف ماشین به نحو مناسبی قابل رویت نباشد.
- ج - در محیط‌های خطرناک که ریسک حادته بالا می‌باشد.
- مداد ۱۸۶۷- فرد علامت‌دهنده به راننده یا عامل انجام کار با ماشین‌آلات عمرانی باید با دستورالعمل‌ها و نشانه‌های علامت‌دهی بطور کامل آشنا بوده و نسبت به هدایت ماشین مذکور بطور صحیح در موقع ضروری اقدام نماید.
- مداد ۱۸۶۸- در صورت برخورد ماشین به خطوط هوایی انتقال برق تا زمان جداشدن جریان برق از ماشین، عامل انجام کار باید در ماشین بماند.
- مداد ۱۸۶۹- اگر ماشین به سبب برخورد با خطوط انتقال برق در معرض آتش‌سوزی باشد عامل انجام کار باید برای خروج از ماشین موارد زیر را رعایت نماید:
- الف - باید از روی ماشین بپرد تا بدون اتصال به ماشین به زمین برسد.
- ب - از تماس با ماشین پس از خروج خودداری نماید.

- ۴۸۵۰- ماشین‌آلات عمرانی با موتور الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین مناسب مجهز باشد.**
- ۴۹۵۰- قطع و وصل جریان برق از منبع تعذیه در ماشین‌آلات عمرانی با موتور الکتریکی باید توسط فرد ذیصلاح انجام دیده.**
- ۵۰۵۰- فاصله کابین از ججهه کاری باید حداقل ۱ متر باشد.**
- ۵۱۵۰- سوار و پیاده شدن کارگران به ماشین‌آلات عمرانی یا از آن در حین حرکت و عملیات اجرایی اکیداً منوع است.**
- ۵۲۵۰- کارفرما مکلف است در هنگام کار با مواد قابل استعمال به تعداد کافی وسایل اطفاء حریق مناسب و مناسب با نوع کار در سایت یا محیط کار آمده نگهدارد.**
- ۵۳۵۰- مسیر تردد فرد روی ماشین‌آلات سنگین عمرانی که دارای ارتفاع بوده و خطر سقوط افراد در هنگام راه رفتن در آن زیاد می‌باشد باید به نزدیکی حفاظتی به ارتفاع حداقل ۸۵ و حداقل ۱۰۰ استانتیمتر مجهز باشد.**
- ۵۴۵۰- سازندگان و بهره‌برداران از ماشین‌آلات عمرانی می‌باشند تا قسمتهای گردنده، برندۀ، لکننده، سوراننده و سایر قسمتهای خطرناک ماشین‌آلات عمرانی را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۹۹۷۶ اینم نمایند.**
- ۵۵۵۰- قسمتهای خطرناک ماشین باید توسط حفاظت درهم قفل شونده محافظت شده و تا زمانیکه حفاظت بسته و قفل نشده است ماشین شروع به کار نکند.**
- ۵۶۵۰- تجهیزات ماشین‌آلات عمرانی و سایر امداد مکانیکی و برقی باید:**
  - الف - مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ملی و مطبوع با اصول و قواعد ارجونومی ساخته شده باشد.
  - ب - به موقع و مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده شروع به کار نکند.
  - ج - حفاظتها، ورق‌ها، سایر تجهیزات و ابزار‌آلات باید مطابق با دستورالعمل سازنده تعمیر شوند.
  - د - به یک کاهنده صدای منبع و کنترل کننده صدا مجهز شده باشد.
- ۵۷۵۰- ابزارهای تیز باله برندۀ باید در جعبه، غلاف و یا ورق‌های محافظت نگهداری و حمل شوند.**
- ۵۸۵۰- استفاده از ابزارهای مولد جرقه در محیط‌های قابل استعمال و انجار منوع است.**
- ۵۹۵۰- قبل از شروع به کار ماشین‌آلات عمرانی، عامل انجام کار موظف است نسبت به بررسی و کنترل موارد زیر اقدام نماید:**
  - الف - بازدید اطراف و زیر ماشین
  - ب - کنترل چراغ‌ها، بلکان‌ها، دستگیره‌ها، اهرم‌ها، ترمزها
  - ج - بررسی میزان فشار باد و وضعیت لاستیک
  - د - کنترل میزان فشار هیدرولیک و پنوماتیک مخزن
  - ه - سایر مواردی که در دستورالعمل شرکت سازنده ذکر شده است.
- ۶۰۵۰- برای کار با ماشین‌آلات عمرانی در شرایط جوی ناساعد، رعایت شرایط زیر الزامی است :**
  - الف - سرعت باید مناسب با فاصله دید، ترافیک و شرایط جاده باشد.
  - ب - برای دیدن و دیده شدن باید برف و بیخ از ماشین (بدنه، سقف، شیشه‌ها) توسط عامل انجام کار پاسکازی شود
  - ج - در زمان کار بر روی مسیرهای پوشیده از برف و بیخ که احتمال لغزش ماشین وجود دارد چرخ‌ها باید به لاستیک‌های بخشکن یا به زنجیرهای مناسب طبق دستورالعمل شرکت سازنده تجهیز شوند.
  - د - از تمیز بودن لوله اگزوز از برف اطمینان حاصل شود.
- ۶۱۵۰- ماشین‌آلات عمرانی نباید در محل‌هایی که خطر انفجار یا فروروی، ریش و رانش وجود دارد نگذاری یا به کار گرفته شوند.**
- ۶۲۵۰- هنگام سوخت‌گیری ماشین‌آلات عمرانی عامل انجام کار موظف است:**
  - الف - موتوور را خاموش نماید.
  - ب - از سوخت گیری در محل‌های بدون تهویه مناسب خودداری نماید.
  - ج - از وسایل تولید جرقه و مصرف دخانیات در زمان سوخت‌گیری خودداری نماید.
  - د - تلفن همراه خود را خاموش نماید.
- ۶۳۵۰- قبل از روشن کردن ماشین در مکان‌های سرپوشیده باید اطمینان حاصل شود که سیستم تهویه کارالی لازم را دارد. برای خروج دود از این مکان‌ها، لوله اگزوز را باید به بیرون از محوطه ارتباط داد.**
- ۶۴۵۰- در شرایط زیر تلفن همراه باید خاموش گردد:**
  - الف - از جنس مقاوم و مناسب تهیه شده باشد.

- ماده ۹۶- هنگام تخلیه و قبل از فعال کردن جک تخلیه، ماشین حمل مواد باید در محل خود کاملاً متوقف شده باشد.**
- ماده ۹۷- مکان‌های تخلیه را باید قبل از آغاز به کار از نظر پایداری، بازرسی چشمی نموده تا در صورت مشاهده شکاف یا ترک‌هایی به موازات لبه خاکریز (ترک‌های کششی) از ورود ماشین‌آلات به آن مکان جلوگیری شود.**
- ماده ۹۸- در مواردی که شواهد نشان دهد مکان تخلیه، تحمل وزن ماشین‌آلات باربری را ندارد، باید را در فاصله امنی از محدوده نای پایدار تخلیه کرد.**
- ماده ۹۹- به هنگام تخلیه بار باید فاصله مناسب از لبه خاکریزهای سست رعایت شود.**
- ماده ۱۰۰- زمانی که اهرم در تخلیه بار محفظه کامیون حمل بار (دامپر) بصورت دستی فال می‌شود ابزار کنترلی برای اهرم در تخلیه باید طوری طراحی شود که فال نمودن عمل باز و بسته کردن آن بصورت اینم در محلی خارج از تخلیه مواد مانند داخل کابین و یا پشت آن در ابتدای محفظه صورت پذیرد.**
- ماده ۱۰۱- در صورت استفاده از فرد علامت‌دهنده (راهبر) برای تخلیه بار در محل، عامل انجام کار موظف است از فرد علامت‌دهنده استفاده نماید و فرد مذکور باید در فاصله اینم از چراگاهی علامت‌دهنده مناسب استفاده کند و هنگام عدم دریافت علامت راهبر نسبت به توافق ماشین اقدام نماید.**
- ماده ۱۰۲- راههای ارتقاطی، رمپ‌ها و تجهیزات تخلیه باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که قادر به تحمل نیروهایی که در معرض آن قرار دارند، باشند.**
- ماده ۱۰۳- مشخصات راههای ارتقاطی و بعد تجهیزات تخلیه مانند عرض، فواصل وسیله باربری تا دیوارهای و ارتفاع کتف تا سقف، باید به گونه‌ای باشد که تجهیزات متجرکی را که برای عملیات تخلیه به این مکان وارد می‌شوند، به نحو اینم در خود جای دهد.**
- ماده ۱۰۴- عامل انجام کار با ماشین‌آلات حفاری عمرانی ناید در هنگام کار نسبت به حفاری در زیر محل استقرار بیل مکانیکی خود اقدام نماید.**
- ماده ۱۰۵- دهانه‌های ورودی یا خروجی ماشین‌آلاتی مانند پمپ بتن، قیفهای تراک میکسر، سیلوهای انبار سیمان و نظایر آن که احتمال سقوط یا ورود افراد یا اعضاً بین کارگران به آنها وجود دارد باید به نحوی حفاظت گذاری گردد که امکان وقوع حادثه میسر نباشد.**
- ماده ۱۰۶- هنگام کار با ماشین اسکرپر (scraper) رعایت موارد زیر الزامی است:**
- الف - اسکرپر باید توسط یک رشته کابل اطمینان به کشنده متصل شود.**
  - ب - هنگام تغییر تیغه‌های اسکرپر، جام تغییرها باید بعونت تکیه‌گاه قرار گیرد.**
- ماده ۱۰۷- ماشین‌آلات قیرپاش باید دارای مشخصات فنی زیر باشند:**
- الف - سطوح چوبی ماشین‌آلات قیرپاش باید توسط ورقه‌های فلزی پوشیده شده باشند.**
  - ب - مخزن ماشین‌آلات قیر پاش باید دارای حفاظه‌های مناسب و اینم باشد.**
  - ج - محل پاشنده قیر در ماشین‌آلات آسفالت‌کاری باید توسط حفاظ مقاوم در برابر آتش محافظت شود.**
- ماده ۱۰۸- به منظور پیشگیری از آتش سوزی ناشی از کف ایجاد شده در قیر موجود در قیر پاش باید نسبت به رعایت موارد زیر اقدام گردد:**
- الف - دیگ مجهز به ابزاری برای ممانعت از رسیدن کف به مشعل باشد.**
  - ب - از مواد غیر کف را استفاده شود.**
- ماده ۱۰۹- استفاده از شعله برای مشاهده و مشخص کردن سطح قیر و آسفالت در داخل مخزن منمنع بوده و عامل انجام کار موظف است از وسایل مناسب برای این کار استفاده نماید.**
- ماده ۱۱۰- اسپری‌های پاشنی در ماشین‌آلات قیرپاش باید با یک ورق مقاوم در برابر آتش که دارای دریچه‌ای برای مشاهده می‌باشد مجهز گردد.**
- ماده ۱۱۱- کارگران ناید پیش از تخلیه کامل فشار درون مخزن تانکر قیرپاش نسبت به باز نمودن دریچه‌های بازدید اقدام نمایند.**
- ماده ۱۱۲- ماشین‌آلات عمرانی حمل مواد قیری، آسفالت و سوختی باید مجهز به یک خاموش کننده محتوى فوم باشند.**
- ماده ۱۱۳- کارفرما مکلف است هنگام آسفالت کاری بر روی مسیرهای عمومی نسبت به اجرای سیستم کنترل ترافیکی مناسب اقدام نماید.**
- ماده ۱۱۴- کارفرما مکلف است ظروف محتوى مواد قیر و نفتی را بعد از سرد شدن روی بالابر بارگذاری نموده و حمل نماید.**
- ب - ابعاد و اندازه آن باید به اندازه کافی و مطابق دید در روز از روشنابی و انعکاس مناسب برخوردار باشد.**
- ج - ابعاد و اندازه عالیم و نشانه‌ها باید مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی و ملی باشد.**
- د - حفاظه‌های ترافیکی باید از نوار شیرینگ استاندارد و مناسب برخوردار باشند.**
- ه - حداقل و حداقل ارتفاع حفاظه‌های ترافیکی برای عابرین پیاده باید ۱۱۵ و ۱۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.**
- ز - حداقل ارتفاع نصب اولین نوار شیرینگ از سطح زمین روی حفاظ ترافیکی برای عابرین ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.**
- ماده ۸۲- کارگران شاغل در کارگاه موظف می‌باشند تمامی حوادث و شبه حوادث بوقوع پیوسته را در اسرع وقت به سرپرست کارگاه یا مسئول اینمی کیارش داده و مسئولین مربوطه باید نسبت به ثبت دقیق شرح حادثه در دفتر حادثه اقدام و کارفرما مکلف است گزارش مربوطه را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسب مورد تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند.**
- فصل سوم - مقررات اختصاصی**
- ماده ۸۳- راننده یا عامل انجام کار با ماشین حمل بار و جابجایی مصالح (دامپر) تریلر قبل از حرکت موظف به رعایت موارد زیر می‌باشد:**
- الف - بارگیری بیش از ارتفاع دیوارهای محفظه پیوی بار منوع است.**
  - ب - بارهایی که احتمال ریزش، لغزش و یا سرخوردن آنها وجود دارد باید بطور اطمینان بخشی مهار و سپس حمل گردد.**
  - ج - چیدمان بارهای لوله‌ای شکل روی تریلر، باید به گونه‌ای باشد که از لغزش نایه‌هنگام آنها جلوگیری بعمل آید.**
  - د - نحوه بارگیری بارها در محفظه مربوطه باید به نحوی باشد که باعث نامتعادل ساختن وسیله نقلیه در هنگام حرکت نگردد.**
  - ه - حمل و جابجایی بارهایی که دارای طول زیاد یا نوسان می‌باشند باید با رعایت کلیه مسائل اینمی و قوانین مربوطه صورت پذیرد.**
- ماده ۸۴- هنگام بارگیری توده‌های خاک، نخاله‌های ساختمانی، آجر، ماسه، شن و مانند آن توسط ماشین‌آلات عمرانی مربوطه حداقل فاصله کامیونت، دامپر، کمپرسی از بیل مکانیکی و لودر باید ۶۰ سانتیمتر باشد.**
- ماده ۸۵- بار باید از ارتفاع نسبی به داخل کامیون تخلیه شود. رها کردن بار از ارتفاع زیاد به داخل محفظه کامیون منوع است.**
- ماده ۸۶- قبل از شروع بارگیری باید اطمینان حاصل شود که پایداری بیل مکانیکی در زمان بارگیری و مانور، حفظ می‌شود.**
- ماده ۸۷- برای حفظ تعادل بیشتر دستگاه، در زمان حرکت لودر با جام بار شده، باید جام نزدیک زمین نگه داشته شود.**
- ماده ۸۸- مکان بارگیری باید حتی المقدور در سطوح نسبتاً افقی انتخاب و از بارگیری در سطوح شیبدار با بارگذاری های متداول خودداری شود.**
- ماده ۸۹- در صورتی که خاک، نخاله‌ها یا سایر مصالح ناشی از عملیات حفاری و نظایر آن که در بارگیری مستعد ریزش و آوار می‌باشد، باید ماشین بارگذاری و یا حمل بار در وضعیت مناسب و اینم نسبت به محل ریزش قرار گیرد.**
- ماده ۹۰- بارگیری در جبهه کار مستعد ریزش تنها پس از اینم سازی و حصول اطمینان از عدم ریزش جبهه‌ی کار مجاز است.**
- ماده ۹۱- در جبهه کارهای مستعد ریزش باید یک نفر ناظر بر عملیات کار در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم، کاربران را از وضع به وجود آمده با کارگیری عالیم مخصوصی مطلع سازد.**
- ماده ۹۲- حرکت ماشین‌آلات عمرانی حمل مواد و مصالح در حالی که محفظه آن در وضعیت تخلیه قرار دارد منوع است.**
- ماده ۹۳- ماشین‌آلات عمرانی حمل مواد و مصالح باید در فاصله‌ای مطمئن و اینم از محل تخلیه بایستند و منتظر اجازه برای تخلیه بار باشند.**
- ماده ۹۴- ماشین‌آلات عمرانی حمل مواد و مصالح باید در سطوح صاف و مسطح برای تخلیه قرار گیرند، تخلیه در شرایطی که این ماشین‌آلات زاویه دار باشند، منوع است.**
- ماده ۹۵- پس از تخلیه بار از جام دستگاه و قبل از حرکت آن، راننده باید اطمینان حاصل نماید که محفظه از بار خالی است.**

- ماده ۱۳۱**— جک‌های هیدرولیکی ماشین‌آلات عمرانی که برای ایجاد تعادل ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به سامانه‌ی شیرهای قفل‌دار تجهیز گردیده تا در صورت بروز اختلال در عملکرد آن، مانع از برهم خوردن تعادل ماشین گردد.
- ماده ۱۳۲**— ماشین‌آلات عمرانی که عامل انجام کار بصورت پیاده با آن اقدام به انجام کار می‌کند، باید به سامانه‌ی مجهز باشند که در صورت رها کردن فرمان یا اهرم هدایت متوقف گرددند.
- ماده ۱۳۳**— کارفرما مکلف است در هنگام کار با ماشین‌آلات تکمیل و نهایی کننده در مسیرهای قابل تردید، برای کنترل ترافیک از یک تیم مجهز به پوشش‌هایی با قابلیت انعطاف نور، استفاده نماید.
- ماده ۱۳۴**— وسایلی که برای محکم نگاه داشتن وینچ به بدن ماشین بکار می‌روند باید طوری طراحی شده باشند که قادر به تحمل نیرویی معادل دو برابر حداکثر کشش را داشته و همچنین نیروی وارده ناشی از سیم بکسل را بدون ایجاد تغییر شکل دائمی تحمل نمایند.
- ماده ۱۳۵**— ماشین‌آلات عمرانی مجهز به وینچ عقب سوار باید به صفات محافظه در ابعاد و اندازه کافی با حداقل ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد  $45 \times 45$  میلی متر بین کارب و وینچ مجهز باشند.
- ماده ۱۳۶**— به استناد مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمایی کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدليل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارد می‌باشد.
- این آیین‌نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۱۳۶ ماده و ۴ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ شورای عالی حفاظت فنی مورد تدوین قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۰ به تصویب وزیر تعاقون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
- عبدالرضا شیخ‌الاسلامی  
وزیر تعاقون، کار و رفاه اجتماعی
- ضمایم



نحوه علامت دهنی به عاملین انجام کار توسط فرد علامت دهنده


- ماده ۱۱۵**— استفاده از شعله گرم برای حرارت دادن رفق‌کننده در عملیات اسقالت کاری و قیرپاشی ممنوع است.
- ماده ۱۱۶**— باز و بسته نمودن در مخزن ماشین‌آلات عمرانی حمل قیر و اسفالت، یونکر سیمان و حمل مواد سوختی و نظایر آن هنگامی که تحت فشار می‌باشد ممنوع است.
- ماده ۱۱۷**— استفاده از ماشین‌آلات عمرانی حمل قابل اشتغال و انتشار، در مواقعي که عامل انجام کار را در محدوده خطر قرار می‌دهد فقط با استفاده از کنداکتورهای مؤثر الکتریکی و عایق‌های الکتریکی مناسب مجاز می‌باشد.
- ماده ۱۱۸**— عامل انجام کار با ماشین‌آلات عمرانی درای تیغه نباید به جز در شرایط اضطراری از تیغه دستگاه برای توقف ماشین استفاده نماید.
- ماده ۱۱۹**— انواع لایروب‌ها و ماشین‌آلات حفاری ثابت نباید روی دیوارهای با ارتفاع بیش از یک متر حفاری استفاده شوند مگر اینکه ماشین‌آلات مذکور حداقل به یک نقطه محکم و ایمن مهار شده باشد.
- ماده ۱۲۰**— کارفرما مکلف است قبل از غلطک‌زنی سطح جاده، بررسی‌ها و اقدامات کنترلی مناسب و لازم را برای تأمین ایمنی نظیر ظرفیت مجاز، ایمنی عمومی، ایمنی لبه تراشه ها و شبیه‌ها به عمل آورد.
- ماده ۱۲۱**— هنگامی که غلطک کار نمی‌کند:
- الف - باید ترمز گرفته شود.
  - ب - چنانچه غلطک در شبیه قرار گرفته است باید در دندۀ مخالف نیروی ژئل زمین قرار گیرد.
  - ج - سوچیج یا کلید در وضعیت خاموش باشد.
  - د - چرخ‌ها باید توسط موانع محکم و مقاوم مسدود شوند.
- ماده ۱۲۲**— حرکت غلطک دستی یا غلطک‌هایی که عامل انجام کار در حالت پیاده در کنار غلطک قرار می‌گیرد باید از نوعی باشد که حرکت غلطک را در هر جهت کنترل نماید.
- ماده ۱۲۳**— برای خاموش کردن عملکرد ارتعاشی استوانه در غلطک‌های کشنی، عامل انجام کار باید به راحتی قادر به انجام قطع عملکرد از طریق ایستگاه کنترلی نصب شده در ماشین باشد.
- ماده ۱۲۴**— حدود تماس شغلی در خصوص ارتعاش ماشین‌آلات از حدود تماس شغلی، ماشین‌آلتی نظیر غلتک‌های ارتعاشی (وبیره)، بولدوزر و چکش‌های حفاری براساس مقررات جاری اعمال گردد.
- تصویره:** در صورت افزون بودن میزان ارتعاش ماشین‌آلات از حدود تماس شغلی، باید ماشین‌آلت به میراکننده‌ها و عایق‌های ارتعاش مجهز شوند.
- تصویره ۲:** برای پیشگیری از بروز عارضه بیماری‌های شغلی ناشی از ارتعاشات دستگاهها و ماشین‌آلات عمرانی، معایبات پزشکی سالیانه و دوره‌ای باید در مورد کارکنان در معرض ارتعاشات انجام گیرد.
- ماده ۱۲۵**— ماشین‌آلات حفاری نظیر دریل و اگن‌های با سیستم هوای فشرده، باید به سیستم کنترل گرد و غبار مجهز شده باشند.
- ماده ۱۲۶**— استفاده از ماشین‌آلات کنترل از راه دور در محدوده تأسیسات برقی و مخابراتی ممنوع است.
- ماده ۱۲۷**— راهنمایی و بیهوده‌داری از ابزار‌آلات پنوماتیکی قابل حمل باید:
- الف - ریسک ناشی از صدمات شروع به کار ماشین را به حداقل برساند.
  - ب - در موقعی که فشار بیهوده‌داری متغیر می‌باشد شیر هوا بصورت اتوماتیک تنظیم گردد.
- ماده ۱۲۸**— شلنگ و اتصال شلنگ هوازی پنوماتیکی قابل حمل باید:
- الف - برای فشار کاری مجاز طراحی شده باشد.
  - ب - بصورت محکم و ایمن به خروجی لوله بسته شده باشد.
- ماده ۱۲۹**— ابزارهای پنوماتیکی (چکش و دریل‌های بادی) باید به گیره ایمن و ابزار آزادساز برای جلوگیری از قلاب شدن ابزارها مجهز باشند.
- ماده ۱۳۰**— برای عملیات کنند، هل دادن، دپوکردن و تسطیح خاک در زمین‌های ناپایدار، باید از ماشین‌های دارای چرخ‌های زنجیری استفاده شود.




شكل ۳ - جامبو دریل



شكل ۴ - ترنسجر




شكل ۱ - بیل مکانیکی



شكل ۵ - سنگ شکن



شكل ۶ - لودرسیک



شكل ۲ - لودر



شكل ۷ - گریدر - تسطیح کننده



شكل ۸ - اسکریپر - تسطیح کننده



شكل ۹ - انواع غلٹک‌ها و فشرده‌ساز‌ها



شكل ۱۰ - انواع ماشین آلات حمل گننده مصالح و مواد



اشکال ۳—ماشین تکمیل و نهایی کننده—روسازی راه



شکل ۱۴—لوله گذار



اشکال ۱۱—ماشین های بار بردار



شکل ۱۲—ماشین قیرپاش و آب پاش—روسازی راه





شکل ۱۷- تریلر برای حمل ماشین آلات عمرانی



شکل ۱۸- تراکتورها (گشنه ها)



اشکال ۱۵- بیل های مکانیکی نورگن



اشکال ۱۶- لایروب ها

